


オンボードプレート ON-BOARD PLATE / OGP



接点の信頼性を確保するコンタクトプレート OGP configuration ensures reliable contact

特 長

Feature




- 半田フラックスによる接点不良の問題を解消します。
- 基板のFG強化の際や、接点部での信頼性を確保します。
- OGP solves contact failure problems caused by solder flux.
- Reliable contact is provided at FG improvement of PC board.

材 料


Material

- 黄銅 (OGP-3216 / Auめっき, OGP-2520, OGP-4520 / Snリフローめっき)
- Brass (OGP-3216 / Au plating) (OGP-2520, OGP-4520 / Sn reflow plating)

使用例 / Application examples



単 位 / Unit : mm




■ 接点強化

- ・ 基板FG対策部での破損 (振動などによるパターンの破損) から保護します。
- ・ 基板の必要部分のみに金めっき部を作ることができます。

● Effective contact

- ・ OGP protects PC board from damage such as circuit pattern damage by vibration etc at FG area.
- ・ Gold plating is available at the required location on PC board.



■ ワッシャー、ラグ端子の代替

- ・ 従来のラグ端子に比べ省スペースです。
- ・ 振動が加わる機器のネジの緩みを防止します。
- Alternative components to washers and lug terminals
- ・ More compact than conventional lug terminals.
- ・ OGP prevents loosening of screws when subject to vibration.

※本製品のご検討・ご採用に際しましてはP2下の「オンボードシリーズについて」をご確認ください。

※Please confirm "Notes for On-board series" on page 2 prior to purchase.